

Kanlux




Kanlux XLED HP EX

Kanlux XLED HP EX je svetelný zdroj navrhnutý pre dlhotrvajúce a efektívne osvetlenie zaručujúce spoľahlivú prevádzku až 50 000 hodín. Vyznačuje sa vysokou svetelnou účinnosťou, poskytuje pôsobivý svetelný tok 9 000 lúmenov. Vďaka stupňu krytia IP65 (okrem päťice žiarovky) je zdroj odolný voči prachu a vode, čo umožňuje jeho použitie v náročných podmienkach. Pamätajte však, že pre vonkajšie inštalácie je nutné použiť svietidlá so zodpovedajúcim stupňom krytia, aby boli plne využité schopnosti svietidla a bola zaručená jeho odolnosť v náročných poveternostných podmienkach.



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	[W] 42,8	360° Φ _{use}	lm W 210	ellipse ≤ 6x MacAdam
Ra 70	≥7500	[h] 50000	Hg		°C -20÷45	
IP 65	CE	EAC	UK CA			




XLED HP EX E40 43W-NW



XLED HP EX E40 43W-NW | 37349 | 42,8 | 477 | 9000 | 4000 | 320 | E40 | A



XLED HP EX E40 43W-NW



XLED HP EX E40 43W-NW

Vytvorený dokument: 18.11.2024, 09:30

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

