

Kanlux




Kanlux FLAGOR PRO

Reflektory Kanlux AGOR PRO sú moderným a odolným riešením osvetlenia, ideálne pre priestory ako sú športoviská, výrobné haly alebo fasády priemyselných či skladových budov. Sú k dispozícii v troch výkonoch: 100W, 150W a 200W v symetrickej (140 lm/W) a asyetrickej (135 lm/W) verzii. Vďaka stupňu krytia IP65 a mechanickej odolnosti IK08, účinne odolávajú vonkajším faktorom. Pevná konštrukcia z tlakovo liateho hliníka, zosilnený chladič a nastavenie uhla až 270 ° zaisťujú dlhú životnosť a všestrannosť. Fungujú vo farbe 4000K a vzťahuje sa na ne 5-ročná záruka. K dispozícii je príslušenstvo v podobe ochrannnej mriežky.

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 120° Φ _{use}	 ≥25000	 [h] 50000	 ellipse ≤ 6x MacAdam	 Ra ≥80
 SMD	 IK08	 0,28	 [mm] 1	 -30÷45	 180	



FLAGOR PRO 100W NW

**IP****SENSOR**

FL AGOR PRO 100W NW	38420	100	14000	16900	4000	65	čierna
FL AGOR PRO 150W NW	38421	150	21000	25360	4000	65	čierna
FL AGOR PRO 200W NW	38422	200	28000	33810	4000	65	čierna
FL AGOR/A PRO 150W NW	38424	150	20250	24450	4000	65	čierna



FL AGOR PRO 100W NW




FL AGOR PRO 150W NW




FL AGOR PRO 200W NW




FL AGOR/A PRO 150W NW




FL AGOR PRO 100W NW



FL AGOR PRO 150W NW



FL AGOR PRO 200W NW



FL AGOR/A PRO 150W NW

Vytvorený dokument: 17.10.2024, 06:55

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

SK