

AKVO IP44 S

Настінний світлодіодний світильник

IP
44



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 15000	 25000 ^[h]	 Ra 80	 SMD	
	IP 44	 5+30 ^[°C]			 0,75-1,5 ^[mm²]	 0,1m
	CE	EAC	UK CA			



AKVO IP44 15W-NW-W S 36650	15	білий	1600	4000
AKVO IP44 15W-NW-B S 36651	15	чорний	1600	4000
AKVO IP44 15W-NW-C S 36652	15	хромовий	1600	4000
AKVO IP44 20W-NW-W S 36653	20	білий	2300	4000
AKVO IP44 20W-NW-B S 36654	20	чорний	2300	4000
AKVO IP44 20W-NW-C S 36655	20	хромовий	2300	4000
AKVO IP44 23W-NW-W S 36656	23	білий	2750	4000
AKVO IP44 23W-NW-B S 36657	23	чорний	2750	4000
AKVO IP44 23W-NW-C S 36658	23	хромовий	2750	4000

- Матеріал корпусу: сплав алюмінію
- Матеріал плафону: пластмаса

AKVO IP44 S

Настінний світлодіодний світильник



AKVO IP44 15W-NW-W S



AKVO IP44 15W-NW-B S



AKVO IP44 15W-NW-C S



AKVO IP44 20W-NW-W S



AKVO IP44 20W-NW-B S



AKVO IP44 20W-NW-C S



AKVO IP44 23W-NW-W S



AKVO IP44 23W-NW-B S



AKVO IP44 23W-NW-C S

Date of issue: 02.08.2023, 16:15

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

