

## 23256 KCS-40A/2P

Przełącznik instalacyjny

5905339232564



### ОБЩИ ДАННИ:

Категория на приложение: AC-22A

Място на приложение: на закрито

Норма: PN-EN 60947-3

Дължина [mm]: 76

Широчина [mm]: 35.2

Височина [mm]: 88.5

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 230/400 AC

Номинален ток [A]: 40

Номинална честота [Hz]: 50

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -25+40

Вид присъединение: клеморед

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: max 16

Тип управление: mechaniczne

Тип управление: I - 0 - II

Брой модули: 2

Сила на затягане [Nm]: 1,2

Степен на защита IP: 20

Електрическа износоустойчивост: 2000

Брой полюси: 2 (6)

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 60

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 60

Единично нето тегло [g]: 150

Грамаж [g]: 174.17

Дължина на единична опаковка [cm]: 4

Ширина на единична опаковка [cm]: 9

Височина на единична опаковка [cm]: 7.8

Тегло на кашон [kg]: 10.4502

Ширина на кашон [cm]: 27

Височина на кашон [cm]: 19.5

Дължина на кашон [cm]: 51.5

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.027115

## 23256 KCS-40A/2P

---

Przełącznik instalacyjny

