


31241 DUNO PRO 24W-NW-O

LED плафониера

8595665312411



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : не

Височина [mm]: 45

Диаметър [mm]: 280

Съдържание на живак : не

Интегриран LED източник на светлина : да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 24

Категория на защита от токов удар : II

Материал на дифузера : пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm] : 2400

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h] : 20000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥15000

Ъгъл на светене [°]: 120

Светлинна ефективност на лампата [lm/W] : 100

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷40

Материал на корпуса : пластмаса

Вид присъединение : самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,5÷1,5

Степен на защита IP: 54

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 12

Количество бройки в сборна опаковка: 12

Единично нето тегло [g]: 444

Грамаж [g]: 633.33

Дължина на единична опаковка [cm]: 29

Ширина на единична опаковка [cm]: 5

31241 DUNO PRO 24W-NW-O

LED плафониера

Височина на единична опаковка [cm]: 29**Тегло на кашон [kg]: 7.59996****Ширина на кашон [cm]: 33****Височина на кашон [cm]: 31.5****Дължина на кашон [cm]: 59.5****Вместимост на кашон [m³]: 0.06185**