

линейно LED осветително тяло

5905339331731



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: СИВ

Място на монтаж: за монтаж върху таван, за настенен монтаж

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : не

Дължина [mm]: 1183

Широчина [mm]: 65

Височина [mm]: 55

Интегриран LED източник на светлина : да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 46

Категория на защита от токов удар : II

Материал на дифузера : PC

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 6000

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 2 x 3700

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 25000

Ъгъл на светене [°]: X130/Y110

Светлинна ефективност на лампата [lm/W] : 130

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: $-20 \div 40$

Материал на корпуса: пластмаса

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми


Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: $1,0 \div 2,5$

Време за загряване на лампата [s] : <1

Време за пускане на лампата [s] : $\leq 0,5$

Степен на защита IK : 08

Степен на защита IP : 65



33173 TP STRONG ECO 46W-NW

линейно LED осветително тяло



ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 12

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 12

Единично нето тегло [g]: 484

Грамаж [g]: 760.83

Бруто тегло на един брой [g]: 660

Дължина на единична опаковка [cm]: 122

Ширина на единична опаковка [cm]: 7

Височина на единична опаковка [cm]: 6

Тегло на кашон [kg]: 9.12996

Ширина на кашон [cm]: 31

Височина на кашон [cm]: 20.5

Дължина на кашон [cm]: 124

Вместимост на кашон [m³]: 0.078802

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта