

33810 ONTEC S W1302MATWCLD

Аварийно осветително тяло LED

5902052529384



Аварийното осветление или осветлението с антипаник ефект се използва в помещения от тип Open Space за противодействие на паниката. То позволява достигане на мястото, където можете да видите маркирания маршрут за евакуация.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: wall mounted, ceiling mounted

Място на приложение: на закрито и на открито

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Номинална мощност [W]: 6,5

Номинална мощност (LED) [W]: 2

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 204

Светлинен поток [lm] (модул за аварийно осветление): 204

Цвят на светлината: хладно бяла

Корелираната цветна температура [K]: 5000

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -15÷40

Акумулатор (тип): LiFePO4/C

Акумулатор (параметри): 6.4V

Режими на работа: аварийно-мрежов

Употреба: осветление на евакуационен път

Време за аварийна работа [h]: 3

Автоматичен тест: да

Материал на корпуса: пластмаса

Вид присъединение: самозаклучващи се клемми

Степен на защита IP: 65

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 20

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 20

Единично нето тегло [g]: 576

Грамаж [g]: 646

Аварийно осветително тяло LED

Бруто тегло на един брой [g]: 648
Дължина на единична опаковка [cm]: 27.5
Ширина на единична опаковка [cm]: 4.5
Височина на единична опаковка [cm]: 15
Тегло на кашон [kg]: 12.92
Ширина на кашон [cm]: 4.5
Височина на кашон [cm]: 15
Дължина на кашон [cm]: 27.5
Вместимост на кашон [m³]: 0.001856

АКСЕСОАРИ

33829 OPRAWA DWUSTRONNA OSO



33830 UCHW PODT OS S2 S3 IT
28985 ZEST POD OR00 B
33876 ZEST MONT S20 FLAGA



33871 ZEST MONT OS05
33877 ZEST MONT OS205
28974 ZEST MON OS010 W