

LED плафониера

5905339383815



### ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : не

Wykrywanie ruchu: не

Височина [mm]: 55

Диаметър [mm]: 200

Съдържание на живак : не

Интегриран LED източник на светлина : да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 12

Категория на защита от токов удар : II

Материал на дифузера : PP

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm] : 1050 (WW) / 1150 (NW) / 1100 (CW)

Цвят на светлината: топлобял, бяла, хладно бяла

Корелираната цветна температура [K]: 3000 / 4000 / 6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам :  $\leq 6$

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h] : 30000

Брой цикли вкл. / изкл. :  $\geq 30000$

Ъгъл на светене [°]: 110

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷45

Материал на корпуса : PP

Вид присъединение : самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: 0,5÷1,5

Време за загряване на лампата [s] :  $\leq 1$

Време за пускане на лампата [s] :  $\leq 0,5$

Степен на защита IP: 65

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой


Как е опаковано: 20

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 20

## 38381 BENO ECO 12W CCT O B

LED плафониера



Единично нето тегло [g]: 344

Грамаж [g]: 454

Бруто тегло на един брой [g]: 426

Дължина на единична опаковка [cm]: 20.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 5.5

Височина на единична опаковка [cm]: 20.5

Тегло на кашон [kg]: 9.08

Ширина на кашон [cm]: 42

Височина на кашон [cm]: 22.5

Дължина на кашон [cm]: 58

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.05481

