

LED плафониера

5905339383860



IP
65

HIGH
lumen

EA
SY
Installation



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : не

Wykrywanie ruchu : не

Височина [mm] : 55

Диаметър [mm] : 400

Съдържание на живак : не

Интегриран LED източник на светлина : да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V] : 220-240 AC

Номинална честота [Hz] : 50

Максимална мощност [W] : 40

Категория на защита от токов удар : II

Материал на дифузера : PP

Вид диод : LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm] : 4050 (WW) / 4600 (NW) / 4450 (CW)

Цвят на светлината : топлобял, бяла, хладно бяла

Корелираната цветна температура [K] : 3000 / 4000 / 6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤ 6

Индекс на цвето предаване : 80

Експлоатационен срок на лампата [h] : 30000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 30000

Ъгъл на светене [°] : 110

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C] : $-20 \div 45$

Материал на корпуса : PP

Вид присъединение : самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²] : $0,5 \div 1,5$

Време за загряване на лампата [s] : ≤ 1

Време за пускане на лампата [s] : $\leq 0,5$

Степен на защита IP : 65

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:


Мерна единица : брой

Как е опаковано : 10

Количество бройки в междинна опаковка : 1

Количество бройки в сборна опаковка : 10

LED плафониера



Единично нето тегло [g]: 1026

Грамаж [g]: 1339

Бруто тегло на един брой [g]: 1262

Дължина на единична опаковка [cm]: 40.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 6

Височина на единична опаковка [cm]: 40.5

Тегло на кашон [kg]: 13.39

Ширина на кашон [cm]: 42

Височина на кашон [cm]: 42.5

Дължина на кашон [cm]: 62

Вместимост на кашон [m³]: 0.11067

