


## 38519 KMCCB-RT-250A-4P

Автоматичен прекъсвач с лят корпус MCCB

5905339385192



### ОБЩИ ДАННИ:

Категория на приложение: A

Място на монтаж: монтажна плоча

Дължина [mm]: 142

Широчина [mm]: 98

Височина [mm]: 165

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 230/415 AC

Номинален ток [A]: 250

Номинална честота [Hz]: 50

Вид присъединение: клеморед

Тип управление: mechaniczne

Номинално превключващо напрежение  $U_e$  [V]: 380/415;  
220/230

Степен на защита IP: 20

Номинално напрежение на изолацията  $U_i$  [V]: 1000

Номинална устойчивост на импулсно напрежение  $U_{imp}$  [V]:  
8000

Брой полюси: 3+N

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa  $I_{cu}$  :  
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy  $I_{cs}$  : 25kA  
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Zakres regulacji członu termicznego: regulowane

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 8

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 8

Единично нето тегло [g]: 2192

Грамаж [g]: 2327.5

Бруто тегло на един брой [g]: 2262

Дължина на единична опаковка [cm]: 17.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 15

Височина на единична опаковка [cm]: 11

Тегло на кашон [kg]: 18.62

Ширина на кашон [cm]: 33.5

Височина на кашон [cm]: 24

Дължина на кашон [cm]: 36.5

## 38519 KMCCB-RT-250A-4P

---

Автоматичен прекъсвач с лят корпус MCCB

| Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.029346