

23239 KMI-R-3/125A

Modulové odpojovače

5905339232397



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Kategorie použití: AC-22A / AC-23A

Místo použití: uvnitř

Norma: PN-EN 60947-3

Délka [mm]: 81

Šířka [mm]: 54

Výška [mm]: 98

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 415 AC

Jmenovitý proud [A]: 125

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Typ přípojky: svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1-25

Typ ovládání: mechaniczne

Počet modulů: 3

Stupeň krytí IP: 20

Jmenovité izolační napětí U_i [V]: 800

Jmenovité impulzní výdržné napětí U_{imp} [V]: 6000

Jmenovitý spínací proud I_e [A]: 125 (AC-22A) / 80 (AC-23A)

Počet pólů: 3

Jmenovitý tepelný proud I_{th} [A]: 125

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 40

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 40

Čistá jednotková hmotnost [g]: 260

Gramáž [g]: 294.25

Délka jednotkového balení [cm]: 5.7

Šířka jednotkového balení [cm]: 10

Výška jednotkového balení [cm]: 8.6

Hmotnost kartonu [kg]: 11.77

Šířka kartonu [cm]: 23

Výška kartonu [cm]: 19

Délka kartonu [cm]: 51.5

Objem kartonu [m³]: 0.022506

23239 KMI-R-3/125A

Modulové odpojovače

