

## 23456 ALER MINI-B/B

Pohybové čidlo PIR

5905339234568



Senzor ALER MINI-W je malý infračervený senzor s atraktivním a minimalistickým vzhledem. Horizontální pracovní úhel snímače je 140° a vertikální úhel 45° a díky snadnému mechanickému nastavení (vertikální 45°, horizontální 90°) si jej přizpůsobíte svým potřebám. Má vysoký stupeň krytí (IP44), což znamená, že snímač lze namontovat na místa přímo vystavená povětrnostním vlivům.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá

**Místo montáže:** k usazení na zeď

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Mikro mezera mezi kontakty relé:** ano

**Délka [mm]:** 80

**Šířka [mm]:** 80

**Výška [mm]:** 67

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál:** plast

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷40

**Typ čidla:** PIR

**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1÷2,5

**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]:** 10-15

**Detekční úhel čidla [°]:** H140/V45

**Maximální doba činnosti [min]:** 15

**Minimální doba činnosti [s]:** 10

**Maximální výkon [VA]:** 800

**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]:** 3-2000

**Stupeň krytí IP:** 44

**Dosah čidla [m]:** max 6,5

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 50

Pohybové čidlo PIR

**Počet kusů v druhém balení : 1**  
**Počet kusů v hromadném balení: 50**  
**Čistá jednotková hmotnost [g] : 100**  
**Gramáž [g] : 142.6**  
**Hmotnost kusu brutto [g] : 134**  
**Délka jednotkového balení [cm] : 8.5**  
**Šířka jednotkového balení [cm] : 6**  
**Výška jednotkového balení [cm] : 8.5**  
**Hmotnost kartonu [kg] : 7.13**  
**Šířka kartonu [cm] : 35**  
**Výška kartonu [cm] : 20**  
**Délka kartonu [cm] : 44**  
**Objem kartonu [m<sup>3</sup>] : 0.0308**