

## 23626 KDB-F18P

Rozvaděč série KDB

5905339236265



Rozvaděče řady KDB splňují požadavek teplotní odolnosti 650°C a lze je použít pouze na nehořlavé povrchy (např. plně plné stěny z nehořlavých materiálů). Nelze je použít na hořlavé povrchy (např. sádkartony, dřevěné desky apod.), na tzv. prázdných stěnách nebo na technických stoupačkách.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Barva dveří:** bílá

**Místo montáže:** k zabudování do zdi

**Norma:** PN-EN 62208

**Délka [mm]:** 425

**Šířka [mm]:** 100

**Výška [mm]:** 220

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 230/400 AC

**Jmenovitý proud [A]:** 63

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál:** plast

**Počet modulů:** 18P

**Teplotní odolnost [°C]:** 650

**Stupeň IK:** 07

**Stupeň krytí IP:** 30

**Počet řádků:** 1

**Ilość zacisków N/PE:** 6+6+6

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 10

**Počet kusů v druhém balení:** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 10

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 1044

**Gramáž [g]:** 1409

**Hmotnost kusu brutto [g]:** 1266

**Délka jednotkového balení [cm]:** 22.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 11

**Výška jednotkového balení [cm]:** 43.5

**Hmotnost kartonu [kg]:** 14.09

## 23626 KDB-F18P

---

Rozvaděč série KDB

Šířka kartonu [cm]: 48  
Výška kartonu [cm]: 46  
Délka kartonu [cm]: 58  
Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.128064