


## 32555 KMB6-C2/1

Jistič, 1P

5905339325556



**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)**

Jistič slouží k ochraně před přetížením a zkratem v instalacích a zařízeních.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Místo montáže:** na szynę TH35

**Norma:** PN-EN 60898-1

**Délka [mm]:** 76

**Šířka [mm]:** 17.5

**Výška [mm]:** 82

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 230/400 AC

**Jmenovitý proud [A]:** 2

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷40

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 1÷25

**Vypínací charakteristika:** C

**Třída energetických omezení:** 3

**Počet modulů:** 1

**Jmenovitý zkratový proud [A]:** 6000

**Stupeň krytí IP:** 20

**Jmenovité izolační napětí U<sub>i</sub> [V]:** 500

**Počet pólů:** 1

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 120

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 120

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 96

**Gramáž [g]:** 104.92

**Hmotnost kusu brutto [g] :** 96

**Délka jednotkového balení [cm]:** 2

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 7.5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 8.5

**Hmotnost kartonu [kg]:** 12.5904

**Šířka kartonu [cm]:** 24.5

**32555** KMB6-C2/1

---

Jistič, 1P

Výška kartonu [cm]: 19.5

Délka kartonu [cm]: 46

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.021977