


Lineární LED svítidlo

5905339342638



### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k zabudování do stropu

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** DALI

**Směr svícení svítidla:** dolů

**Délka [mm]:** 1150

**Šířka [mm]:** 83

**Výška [mm]:** 65

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 40

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 4500

**Barva světla:** teplá bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 3000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 3$

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 50000

**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L90B10

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 30000$

**Úhel svícení [°]:** X85/Y95

**Světelná účinnost [lm/W]:** 113

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Typ difuzoru:** matná

**Materiál korpusu:** ocel

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 0,5÷2,5

**Doba nahřívání lampy [s]:**  $\leq 1$

**Doba zapálení lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**Stupeň krytí IP:** 20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 1

Lineární LED svítidlo

Počet kusů v druhém balení : 1  
Počet kusů v hromadném balení: 1  
Čistá jednotková hmotnost [g]: 1630  
Gramáž [g]: 1960  
Délka jednotkového balení [cm]: 136  
Šířka jednotkového balení [cm]: 11  
Výška jednotkového balení [cm]: 7  
Hmotnost kartonu [kg]: 1.96  
Šířka kartonu [cm]: 11  
Výška kartonu [cm]: 7  
Délka kartonu [cm]: 136  
Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.010472

#### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce