

Stropní LED svítidlo

5905339383808



IP  
65

HIGH  
lumen

EA  
SY  
Installation



Poznejte moderní stropní svítidla Kanlux BENO ECO v klasickém designu. Stropní svítidlo vyrobené z polykarbonátu (PP) má mimořádnou světelnou účinnost až 100 lm/W, což zajišťuje vynikající osvětlení při nízké spotřebě energie. Kanlux BENO ECO je k dispozici v kulaté verzi v následujících velikostech výkonu: 12W, 20W, 30W a 40W. Díky elegantní bílé nebo matně černé barevné verzi se stropní svítidlo perfektně hodí do každého interiéru a díky třídě ochrany IP65 je BENO ECO odolné vůči prachu a vlhkosti, což z něj činí ideální řešení pro vnitřní i venkovní využití. Stropní svítidlo je vybaveno ocelovým montážním adaptérem a rychlospojkou, což usnadňuje a urychluje montáž. Možnost zvolit teplotu barev pomocí „DIP-přepínače“ uvnitř spojovací krabice vám navíc umožňuje snadno upravit osvětlení podle individuálních preferencí.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Wykrywanie ruchu:** ne

**Výška [mm]:** 55

**Průměr [mm]:** 200

**Obsah rtuti:** ne

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 12

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** PP

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok svítidla [lm] :** 1200 (WW) / 1300 (NW) / 1250 (CW)

**Barva světla:** teplá bílá, bílá, studená bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 3000 / 4000 / 6500

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy :** ≤6

**Index podání barev :** 80


**Životnost [h]:** 30000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥30000

**Úhel svícení [°]:** 110

## 38380 BENO ECO 12W CCT O W

Stropní LED svítidlo



Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: -20÷45

Materiál korpusu: PP

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]: 0,5÷1,5

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Stupeň krytí IP: 65

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 20

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 20

Čistá jednotková hmotnost [g] : 344

Gramáž [g] : 454

Hmotnost kusu brutto [g] : 426

Délka jednotkového balení [cm] : 20.5

Šířka jednotkového balení [cm] : 5.5

Výška jednotkového balení [cm] : 20.5

Hmotnost kartonu [kg] : 9.08

Šířka kartonu [cm] : 42

Výška kartonu [cm] : 22.5

Délka kartonu [cm] : 58

Objem kartonu [m<sup>3</sup>] : 0.05481

