

Prachotěsné LED svítidlo


5905339384638



IP
65

up to

160 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux MAH LED MAX je prachotěsné svítidlo určené pro náročné uživatele. Vyznačuje se mimořádnou světelnou účinností: 160 lm/W. Svítidlo Kanlux MAH LED MAX se také snadno a rychle instaluje (i díky rychlospojkám) a lze jej propojovat do linie. Ve svítidlech Kanlux MAH LED MAX používáme drážkovaný difuzor, zvyšující světelný tok. Vyjimečnou kvalitu svítidla potvrzujeme 5 letou zárukou.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: šedá

Místo montáže: k usazení na strop, k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost průběžného zapojení svítidel: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 575

Šířka [mm]: 80

Výška [mm]: 70

Množství průchodek: 2

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Účinník: 0.95

Maximální výkon [W]: 19

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PC

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 3050

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 3350

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 25000

Úhel svícení [°]: 110

Světelná účinnost [lm/W]: 161

Prachotěsné LED svítidlo



Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: -20÷40

Materiál korpusu: PC

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5

Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 65

Kształt: prostokątny

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 16

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 16

Čistá jednotková hmotnost [g]: 700

Gramáž [g]: 830.63

Hmotnost kusu brutto [g] : 792

Délka jednotkového balení [cm]: 62.5

Hmotnost kartonu [kg]: 13.29008

Šířka kartonu [cm]: 37

Výška kartonu [cm]: 32

Délka kartonu [cm]: 64

Objem kartonu [m³]: 0.075776

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

