

38469 MAH MAX 38W12NW RYF B

Prachotěsné LED svítidlo


5905339384690



IP
65

up to

160 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux MAH LED MAX je prachotěsné svítidlo určené pro náročné uživatele. Vyznačuje se mimořádnou světelnou účinností: 160 lm/W. Svítidlo Kanlux MAH LED MAX se také snadno a rychle instaluje (i díky rychlospojkám) a lze jej propojovat do linie. Ve svítidlech Kanlux MAH LED MAX používáme drážkovaný difuzor, zvyšující světelný tok. Vyjíměčnou kvalitu svítidla potvrzujeme 5 letou zárukou.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na strop, k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost průběžného zapojení svítidel: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 1175

Šířka [mm]: 80

Výška [mm]: 70

Množství průchodek: 2

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 38

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PC

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 6080

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 7150

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 25000

Úhel svícení [°]: 110

Světelná účinnost [lm/W]: 160

Prachotěsné LED svítidlo

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: -20÷40

Materiál korpusu: PC

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5

Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 65

Kształt: prostokątny

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 12

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 12

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1228

Gramáž [g]: 1439.17

Hmotnost kusu brutto [g] : 1366

Délka jednotkového balení [cm]: 121

Šířka jednotkového balení [cm]: 8.5

Výška jednotkového balení [cm]: 7

Hmotnost kartonu [kg]: 17.27004

Šířka kartonu [cm]: 36

Výška kartonu [cm]: 24

Délka kartonu [cm]: 123.5

Objem kartonu [m³]: 0.106704

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce