


38516 KMCCB-RT-125A-4P

Kompaktní jistič KMCCB

5905339385161



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Kategorie použití: A

Místo montáže: montážní deska

Délka [mm]: 100

Šířka [mm]: 82

Výška [mm]: 133

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 230/415 AC

Jmenovitý proud [A]: 125

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Typ přípojky: svorkovnice

Typ ovládání: mechanické

Jmenovité spínací napětí U_e [V]: 380/415; 220/230

Stupeň krytí IP: 20

Jmenovité izolační napětí U_i [V]: 800

Jmenovité impulzní výdržné napětí U_{imp} [V]: 8000

Počet pólů: 3+N

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa I_{cu} : 25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy I_{cs} : 18kA (380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

Rozsah nastavení tepelného prvku: regulovatelné

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 16

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 16

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1134

Gramáž [g]: 1215

Hmotnost kusu brutto [g] : 1184

Délka jednotkového balení [cm]: 14

Šířka jednotkového balení [cm]: 11

Výška jednotkového balení [cm]: 9

Hmotnost kartonu [kg]: 19.44

Šířka kartonu [cm]: 31

38516 KMCCB-RT-125A-4P

Kompaktní jistič KMCCB

Výška kartonu [cm]: 20.5

Délka kartonu [cm]: 46

Objem kartonu [m³]: 0.029233