


38518 KMCCB-RT-200A-4P

Kompaktní jistič KMCCB

5905339385185



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Kategorie použití: A

Místo montáže: montážní deska

Délka [mm]: 142

Šířka [mm]: 98

Výška [mm]: 165

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 230/415 AC

Jmenovitý proud [A]: 200

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Typ přípojky: svorkovnice

Typ ovládání: mechanické

Jmenovité spínací napětí U_e [V]: 380/415; 220/230

Stupeň krytí IP: 20

Jmenovité izolační napětí U_i [V]: 1000

Jmenovité impulzní výdržné napětí U_{imp} [V]: 8000

Počet pólů: 3+N

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa I_{cu} :
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy I_{cs} : 25kA
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Rozsah nastavení tepelného prvku: regulovatelné

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 8

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 8

Čistá jednotková hmotnost [g]: 2126

Gramáž [g]: 2261.25

Hmotnost kusu brutto [g] : 2196

Délka jednotkového balení [cm]: 17.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 15

Výška jednotkového balení [cm]: 11

Hmotnost kartonu [kg]: 18.09

Šířka kartonu [cm]: 33.5

38518 KMCCB-RT-200A-4P

Kompaktní jistič KMCCB

Výška kartonu [cm]: 24

Délka kartonu [cm]: 36.5

Objem kartonu [m³]: 0.029346