


## 38519 KMCCB-RT-250A-4P

Kompaktní jistič KMCCB

5905339385192



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Kategorie použití:** A

**Místo montáže:** montážní deska

**Délka [mm]:** 142

**Šířka [mm]:** 98

**Výška [mm]:** 165

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 230/415 AC

**Jmenovitý proud [A]:** 250

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Typ přípojky:** svorkovnice

**Typ ovládní:** mechanické

**Jmenovité spínací napětí U<sub>e</sub> [V]:** 380/415; 220/230

**Stupeň krytí IP:** 20

**Jmenovité izolační napětí U<sub>i</sub> [V]:** 1000

**Jmenovité impulzní výdržné napětí U<sub>imp</sub> [V]:** 8000

**Počet pólů:** 3+N

**Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa I<sub>cu</sub> :** 36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

**Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy I<sub>cs</sub> :** 25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

**Rozsah nastavení tepelného prvku:** regulovatelné

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 8

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 8

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 2192

**Gramáž [g]:** 2327.5

**Hmotnost kusu brutto [g] :** 2262

**Délka jednotkového balení [cm]:** 17.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 15

**Výška jednotkového balení [cm]:** 11

**Hmotnost kartonu [kg]:** 18.62

**Šířka kartonu [cm]:** 33.5

## 38519 KMCCB-RT-250A-4P

---

Kompaktní jistič KMCCB

Výška kartonu [cm]: 24

Délka kartonu [cm]: 36.5

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.029346