


23205 KRD6-4/25/100

Fehlerstromschutzschalter, 4P 5905339232052







ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: na szynę TH35 Norm: PN-EN 61008-1 Länge [mm]: 75 Breite [mm]: 70

Höhe (mm): 82

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 400 AC Bemessungsstrom [A]: 25 Nennfrequenz [Hz]: 50

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -25÷40

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: do 35

Fehlerstromschutzart: AC Anzahl der Module: 4 Nennfehlerstrom [mA]: 100 IP-Klasse (Schutzart): 20

Nominale Isolationsspannung Ui [V]: 400

Anzahl der Pole: 4

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück Verpackungsart: 30

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1 Stückzahl in Großverpackung: 30 Netto-Einzelgewicht [g]: 332

Grammatur [g]: 373

Brutto-Einzelgewicht [g]: 358

Länge der Einzelverpackung [cm]: 9 Breite der Einzelverpackung [cm]: 8 Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8

Kartongewicht [kg]: 11.19 Kartonbreite [cm]: 27.5 Kartonhöhe [cm]: 18.5 Kartonlänge [cm]: 47

Kartonvolumen [m3]: 0.023911

Erstellt am: 25.10.2024, 12:00

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich. Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

