


23227 KRD6-4/25/100-A

Fehlerstromschutzschalter, 4P

5905339232274



ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: na szynę TH35

Norm: PN-EN 61008-1

Länge [mm]: 75

Breite [mm]: 70

Höhe (mm): 82

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 400 AC

Bemessungsstrom [A]: 25

Nennfrequenz [Hz]: 50

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -25÷40

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: do 35

Fehlerstromschutzart: A

Anzahl der Module: 4

Nennfehlerstrom [mA]: 100

IP-Klasse (Schutzart): 20

Nominale Isolationsspannung U_i [V]: 400

Anzahl der Pole: 4

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 30

Stückzahl in Zwischenverpackung : 1

Stückzahl in Großverpackung : 30

Netto-Einzelgewicht [g]: 330

Grammatur [g]: 371

Brutto-Einzelgewicht [g]: 356

Länge der Einzelverpackung [cm]: 9

Breite der Einzelverpackung [cm]: 8

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8

Kartongewicht [kg]: 11.13

Kartonbreite [cm]: 27.5

Kartonhöhe [cm]: 18.5

Kartonlänge [cm]: 47

Kartonvolumen [m³]: 0.023911