


23263 KRO6-2/C20/30

Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz, 6kA, 2P

5905339232632



ALLGEMEINE DATEN:

Einbauort: na szynę TH35

Norm: PN-EN 61009 -1

Länge [mm]: 75

Breite [mm]: 35

Höhe (mm): 81

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 230 AC

Bemessungsstrom [A]: 20

Nennfrequenz [Hz]: 50

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -25÷40

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 10÷16

Fehlerstromschutzart: AC

Auslösecharakteristik: C

Energiebegrenzungsklasse: 3

Anzahl der Module: 2

Nennfehlerstrom [mA]: 30

Nennkurzschlussstrom [A]: 6000

IP-Klasse (Schutzart): 20

Nominale Isolationsspannung U_i [V]: 400

Anzahl der Pole: 2

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 60

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 60

Netto-Einzelgewicht [g]: 192

Grammatur [g]: 217.83

Brutto-Einzelgewicht [g]: 210

Länge der Einzelverpackung [cm]: 9

Breite der Einzelverpackung [cm]: 4

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8

Kartongewicht [kg]: 13.0698

Kartonbreite [cm]: 28

Kartonhöhe [cm]: 18.5

Kartonlänge [cm]: 47

Kartonvolumen [m³]: 0.024346