


23627 KDB-S18P

Verteilerkasten ABS

5905339236272



Die Verteilerkasten der Serie KDB, die die Anforderung der Glutbeständigkeit bei einer Temperatur von 650°C erfüllen, dürfen nur auf nicht brennbaren Oberflächen (z. B. feste, feste Wände, aus nicht brennbaren Materialien) eingesetzt werden. Sie dürfen nicht auf brennbaren Oberflächen (z. B. Gipskartonplatten, Holz usw.), auf sogenannten „leeren Wänden“ oder in technischen Bereichen eingesetzt werden.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß
Türfarbe: weiß
Einbauort: Wandmontage
Norm: PN-EN 62208
Länge [mm]: 410
Breite [mm]: 100
Höhe (mm): 204

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 230/400 AC
Bemessungsstrom [A]: 63
Nennfrequenz [Hz]: 50
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Material: Kunststoff
Anzahl der Module: 1x18P
Temperaturbeständigkeit [°C]: 650
IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 07
IP-Klasse (Schutzart): 30
Anzahl der Reihen : 1
Ilość zacisków N/PE: 6+6+6

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 10
Stückzahl in Zwischenverpackung : 1
Stückzahl in Großverpackung : 10
Netto-Einzelgewicht [g]: 1006
Grammatur [g]: 1337
Brutto-Einzelgewicht [g]: 1208
Länge der Einzelverpackung [cm]: 21

23627 KDB-S18P

Verteilerkasten ABS

Breite der Einzelverpackung [cm]: 11
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 42
Kartongewicht [kg]: 13.37
Kartonbreite [cm]: 44.5
Kartonhöhe [cm]: 44
Kartonlänge [cm]: 57
Kartonvolumen [m³]: 0.111606