


23629 KDB-S36P

Verteilerkasten ABS

5905339236296



Die Verteilerkasten der Serie KDB, die die Anforderung der Glutbeständigkeit bei einer Temperatur von 650°C erfüllen, dürfen nur auf nicht brennbaren Oberflächen (z. B. feste, feste Wände, aus nicht brennbaren Materialien) eingesetzt werden. Sie dürfen nicht auf brennbaren Oberflächen (z. B. Gipskartonplatten, Holz usw.), auf sogenannten „leeren Wänden“ oder in technischen Bereichen eingesetzt werden.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Türfarbe: weiß

Einbauort: Wandmontage

Norm: PN-EN 62208

Länge [mm]: 410

Breite [mm]: 109

Höhe (mm): 294

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 230/400 AC

Bemessungsstrom [A]: 63

Nennfrequenz [Hz]: 50

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Material: Kunststoff

Anzahl der Module: 2x18P

Temperaturbeständigkeit [°C]: 650

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 07

IP-Klasse (Schutzart): 30

Anzahl der Reihen: 2

Ilość zacisków N/PE: (6+6+6)x2

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 5

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 5

Netto-Einzelgewicht [g]: 1644

Grammatur [g]: 2096

Brutto-Einzelgewicht [g]: 1910

Länge der Einzelverpackung [cm]: 31

Breite der Einzelverpackung [cm]: 11.5

23629 KDB-S36P

Verteilerkasten ABS

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 42.5

Kartongewicht [kg]: 10.48

Kartonbreite [cm]: 32

Kartonhöhe [cm]: 44

Kartonlänge [cm]: 58.5

Kartonvolumen [m³]: 0.082368