


23920 KSD-T1T2 275/240 3P+N

Überspannungsschutz

5905339239204



ALLGEMEINE DATEN:

Einbauort: na szynę TH35
Anwendungsbereich: innerhalb
Norm: PN-EN61643-1
Breite [mm]: 70
Höhe (mm): 91
Tiefe [mm]: 68
Anzahl der Felder: 4

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 230 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Umgebungstemperaturbereich [°C]: -5÷40
Anschlussart: Anschlusswürfel
Schutzart: T1+T2 (B+C)
Anzahl der Module: 4
Höchste Dauerbetriebsspannung U(c): 275V
Größter I_{max} Entladestrom: 60kA
Spannungsschutzstufe U(p): ≤1,5kV
Fehlerstromparameter I(pe): 30μA
Aufprallstrom I_{imp} (kA): 12
Transienter Stromanstieg I_{trans} [kA]: 30
Erwarteter Kurzschlussstrom I_{fi} [A] r.m.s.: 100
IP-Klasse (Schutzart): 20
Luftfeuchtigkeitsbereich: 5÷95
Nennableitstrom I_n [kA]: 30

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 3
Stückzahl in Zwischenverpackung: 3
Stückzahl in Großverpackung: 72
Netto-Einzelgewicht [g]: 570
Grammatur [g]: 643.89
Länge der Einzelverpackung [cm]: 10.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 7.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8
Kartongewicht [kg]: 46.36008
Kartonbreite [cm]: 29
Kartonhöhe [cm]: 26
Kartonlänge [cm]: 30.5
Kartonvolumen [m³]: 0.022997

23920 KSD-T1T2 275/240 3P+N

Überspannungsschutz