


26384 TIBERI DRV C&P M500MA

Elektronischer Transformator LED

5905339263841



ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Anwendungsbereich: innerhalb

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Sprawność zasilacza [%]: 90

Länge [mm]: 133

Breite [mm]: 50

Höhe (mm): 26

Das Netzteil, das für die LED-Leuchten [index] bestimmt ist :
26380, 26381

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Bemessungsstrom [A]: 0,18

Nennfrequenz [Hz]: 50

λ : 0,95

Nennleistung [W]: 14,7-21

Maximale Leistung [W]: 21

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag : II

Material: Kunststoff

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Typ des Netzteils: Gleichstrom-

Thermischer Schutz: 110°C

Maximale Temperatur Ta [°C]: 45

Eingangsspannung - PRI [V]: 220-240

Ausgangsspannung - SEC [V]: 27-42 DC

Ausgangsstrom - sec [ma]: 350-500

IP-Klasse (Schutzart): 20

Tc [°C]: 75

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 70

Stückzahl in Zwischenverpackung : 1

Stückzahl in Großverpackung : 70

Netto-Einzelgewicht [g]: 110

Grammatur [g]: 138.43

Brutto-Einzelgewicht [g]: 132

Länge der Einzelverpackung [cm]: 14.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 6

Erstellt am: 06.02.2025, 15:22

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

26384 TIBERI DRV C&P M500MA

Elektronischer Transformator LED

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 3

Kartongewicht [kg]: 9.6901

Kartonbreite [cm]: 32

Kartonhöhe [cm]: 23

Kartonlänge [cm]: 34

Kartonvolumen [m³]: 0.025024