


## 27164 HB PRO STRONG 150W D

LED Hallentiefstrahler

5905339271648



### ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: grau

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 1m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: DALI

Höhe (mm): 112

Durchmesser [mm]: 299

Quecksilbergehalt: nein

Quecksilbergehalt der Lampe (mg): 0

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

### TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 150

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 25500

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen:  $\geq 25000$

Abstrahlwinkel [°]: 90

Lichtausbeute (lm/W): 170

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -30÷50

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Material der Schutzscheibe: Kunststoff

Anschlussart: freie Leitungsenden

Kabel Typ: H05RN-F

Leitungslänge [m]: 0.3

Leitungsdurchmesser [mm<sup>2</sup>]: 1

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 08

IP-Klasse (Schutzart): 65

### LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Komplett

Verpackungsart: 1

Stückzahl in Großverpackung: 1

Netto-Einzelgewicht [g]: 2308

Grammatur [g]: 2806

### LED Hallentiefstrahler



**Brutto-Einzelgewicht [g]:** 2806

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 30

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 30

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 7

**Kartongewicht [kg]:** 2.806

**Kartonbreite [cm]:** 30

**Kartonhöhe [cm]:** 7

**Kartonlänge [cm]:** 30

**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.0063

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

•

