


28987 ONTEC G E1E180NMATW

LED Notleuchte

5902052563616



In öffentlichen Räumen wird Not- oder Panikbeleuchtung eingesetzt, um Panik zu vermeiden. So erreichen Sie die Stelle, an der Sie die Fluchtwegmarkierungen sowie den Fluchtweg selbst erkennen können, je nachdem, welches Prisma in der Leuchte verwendet wird.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Länge [mm]: 250

Breite [mm]: 29

Höhe (mm): 194

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Nennleistung [W]: 1,2

Nennleistung (LED) [W]: 0.9

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Farbtemperatur: kaltweiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 5000

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 10÷35

Akkumulator (Typ): LiFePO4/C

Akkumulator (Parameter): 3,2V 1,5Ah

Betriebsart: Notschalter

Anwendung: Bestimmen der Evakuierungsrichtung

Betriebszeit im Notbetrieb [h]: 3

Automatischer Test: ja

Gehäusematerial: Kunststoff

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 1

Brutto-Einzelgewicht [g]: 464

LED Notleuchte

ZUBEHÖR

33813

ZESl MONT OG00 W

