



Kanlux TUBEO ES sind Aufbauleuchten, die dank der zweiachsigen Einstellung das Licht in eine beliebige Richtung lenken können. Die Leuchten glänzen durch überdurchschnittliche Ästhetik und hohe Verarbeitungsqualität. Darüber hinaus werden für diese Leuchten elegante und effiziente ES-111-Leuchtmittel verwendet. Kanlux TUBEO ES können in Geschäftsräumen - wie Ausstellungsräumen oder Boutiquen, aber auch im Wohnbereich eingesetzt werden. Hervorzuheben ist hier die einzigartige Form (abgerundete Ecken), die den Leuchten Subtilität verleiht. Die Leuchten sind in zwei Farben erhältlich - mattweiß und schwarz.

#### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Deckenmontage

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:** ja

**Länge [mm]:** 150

**Breite [mm]:** 150

**Höhe (mm):** 95

#### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** max 25

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Leuchtmittel:** ES-111

**Leuchtmittel im Set enthalten:** nein

**Socket:** GU10

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Anschlussart:** Würfel mit Schrauben

**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:**  
0,75÷1,5

**Winklereinstellung der Leuchte:** in zwei Achsen

**Winklereinstellung der Leuchte [°]:** 20/20

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

### EINBAU-DOWNLIGHT



#### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 20

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 20

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 738

**Grammatur [g]:** 835

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 15.5

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 15.5

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 10

**Kartongewicht [kg]:** 16.7

**Kartonbreite [cm]:** 31

**Kartonhöhe [cm]:** 33

**Kartonlänge [cm]:** 53

**Kartonvolumen [m³]:** 0.054219