

LED Außenstrahler

5905339384201



ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: schwarz

Einbauort: Wandmontage, Deckenmontage, Bodenmontage

Anwendungsbereich: für industrielle anwendungen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 1m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Breite [mm]: 291

Höhe (mm): 253

Tiefe [mm]: 78

Quecksilbergehalt: nein

Quecksilbergehalt der Lampe (mg): 0

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 100

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Hartglas

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 14000

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: 16900

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: w szerokim stożku (120°)

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6

Farbwiedergabeindex: ≥ 95

Lebensdauer [h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 25000

Abstrahlwinkel [°]: 110

Lichtausbeute (lm/W): 140

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -30÷45

Gehäusematerial: Metall

Anschlussart: freie Leitungsenden

Kabel Typ: H05RN-F

Leitungslänge [m]: 0.28

Leitungsdurchmesser [mm²]: 1

Aufwärmzeit der Lampe [s]: $\leq 0,5$


Lampenzündzeit [s]: $\leq 0,5$

Leuchte verstellbar in vertikaler Ebene [°]: 180

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 08

IP-Klasse (Schutzart): 65

LED Außenstrahler



LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 4
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 4
Netto-Einzelgewicht [g]: 1940
Grammatur [g]: 2285
Brutto-Einzelgewicht [g]: 2178
Länge der Einzelverpackung [cm]: 31
Breite der Einzelverpackung [cm]: 5.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 28.5
Kartongewicht [kg]: 9.14
Kartonbreite [cm]: 25.5
Kartonhöhe [cm]: 31
Kartonlänge [cm]: 32
Kartonvolumen [m³]: 0.025296

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantierklärung, die auf der Website verfügbar ist