

LED Außenstrahler

5905339384218



ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: schwarz

Einbauort: Deckenmontage, Wandmontage

Anwendungsbereich: für industrielle anwendungen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 1m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Breite [mm]: 291

Höhe (mm): 332

Tiefe [mm]: 93

Quecksilbergehalt: nein

Quecksilbergehalt der Lampe (mg): 0

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 150

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Hartglas

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 21000

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: 25360

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: w szerokim stożku (120°)

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbwiedergabeindex: ≥ 80

Lebensdauer [h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 25000

Abstrahlwinkel [°]: 110

Lichtausbeute (lm/W): 140

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -30÷45

Gehäusematerial: Metall

Anschlussart: freie Leitungsenden

Kabel Typ: H05RN-F

Leitungslänge [m]: 1

Leitungsdurchmesser [mm²]: 1

Leuchte verstellbar in vertikaler Ebene [°]: 180


IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 08

IP-Klasse (Schutzart): 65

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

LED Außenstrahler



Verpackungsart: 4

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 4

Netto-Einzelgewicht [g]: 2760

Grammatur [g]: 3197.5

Brutto-Einzelgewicht [g]: 3062

Länge der Einzelverpackung [cm]: 30.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 6.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 37.5

Kartongewicht [kg]: 12.79

Kartonbreite [cm]: 28

Kartonhöhe [cm]: 40

Kartonlänge [cm]: 32

Kartonvolumen [m³]: 0.03584

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist