


38519 KMCCB-RT-250A-4P

Kompakter Leistungsschalter MCCB

5905339385192



ALLGEMEINE DATEN:

Benutzerkategorie: A

Einbauort: Montageplatte

Länge [mm]: 142

Breite [mm]: 98

Höhe (mm): 165

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 230/415 AC

Bemessungsstrom [A]: 250

Nennfrequenz [Hz]: 50

Anschlussart: Anschlusswürfel

Steuerungsart: mechaniczne

Nennschaltspannung U_e [V]: 380/415; 220/230

IP-Klasse (Schutzart): 20

Nominale Isolationsspannung U_i [V]: 1000

Nenn-Stoßspannung U_{imp} [V]: 8000

Anzahl der Pole: 3+N

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa I_{cu} :
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy I_{cs} : 25kA
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Zakres regulacji członu termicznego: regulowane

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 8

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 8

Netto-Einzelgewicht [g]: 2192

Grammatur [g]: 2327.5

Brutto-Einzelgewicht [g]: 2262

Länge der Einzelverpackung [cm]: 17.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 15

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 11

Kartongewicht [kg]: 18.62

Kartonbreite [cm]: 33.5

Kartonhöhe [cm]: 24

Kartonlänge [cm]: 36.5

Kartonvolumen [m³]: 0.029346