

22436 DALLA DTO-B


Anneau pour spot 5905339224361













DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: noir

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

anneau décoratif sans douille céramique : oui

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge : oui

Hauteur [mm]: 21 Diamètre [mm]: 82

Orrifice de montage [mm]: Ø70

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Puissance maximale [W]: max 10

Classe électrique: II/III

Source de lumière: MR16/PAR16 Source de lumière inclue: non

Culot (Source de lumière): Gx5,3/GU10

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Réglage du faisceau du luminaire: dans un av

Réglage du faisceau du luminaire : dans un axe Réglage du faisceau du luminaire [°] : 30

Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité Unité par emballage: 100

Unité par carton: 1 Condtionnement : 100 Poids unitaire net [g]: 58

Poids [g]: 95.5

Poids unitaire brut [g]: 89

Largeur emballage unitaire [cm]: 10 Largeur emballage unitaire [cm]: 9 Hauteur emballage unitaire [cm]: 4.5

Poids carton [kg]: 9.55 Largeur carton [cm]: 42.5 Hauteur carton [cm]: 25.5 Longueur carton [cm]: 47 Volume carton [m³]: 0.050936

Date of issue: 10.10.2024, 09:22

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas

juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.





22436 DALLA DTO-B

Anneau pour spot



Date of issue: 10.10.2024, 09:22

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas

 $juridiquement\ contraignantes.$

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

