

23239 KMI-R-3/125A

Interrupteur-sectionneur modulaire sur rail

5905339232397



DONNÉES GÉNÉRALES:

Catégorie d'utilisation: AC-22A / AC-23A

Usage: intérieur

Norme: PN-EN 60947-3

Longueur [mm]: 81

Largeur [mm]: 54

Hauteur [mm]: 98

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 415 AC

Courant nominal [A]: 125

Fréquence nominale [Hz]: 50

Type de branchement: Connecteur de raccordement

Plage section de câble [mm²]: 1-25

Type de commande: mechaniczne

Nombre de modules: 3

Degré IP: 20

Tension d'isolement nominale U_i [V]: 800

Tension nominale de tenue au choc U_{imp} [V]: 6000

Courant de commutation nominal [A]: 125 (AC-22A) / 80 (AC-23A)

Nombre de pôles: 3

Thermique conventionnel I_{th} [A]: 125

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 40

Unité par carton: 1

Conditionnement : 40

Poids unitaire net [g]: 260

Poids [g]: 294.25

Longueu carton emballage [cm]: 5.7

Largeur emballage unitaire [cm]: 10

Hauteur emballage unitaire [cm]: 8.6

Poids carton [kg]: 11.77

Largeur carton [cm]: 23

Hauteur carton [cm]: 19

Longueur carton [cm]: 51.5

Volume carton [m³]: 0.022506

23239 KMI-R-3/125A

Interrupteur-sectionneur modulaire sur rail

