

## 23456 ALER MINI-B/B

Détecteur de mouvement PIR

5905339234568



### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** noir  
**Mode d'installation:** mural  
**Usage:** intérieur - extérieur  
**Micro-intervalle entre les contacts relais:** oui  
**Longueur [mm]:** 80  
**Largeur [mm]:** 80  
**Hauteur [mm]:** 67

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC  
**Fréquence nominale [Hz]:** 50  
**Classe électrique:** II  
**Matériau:** matériau plastique  
**Plage de températures ambiantes[°C]:** -20÷40  
**Type de détecteur:** PIR  
**Type de branchement:** Connecteur a vis  
**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5  
**Durée de fonctionnement du capteur [seconde-minute]:** 10-15  
**angle de détection du capteur [°]:** H140/V45  
**Durée de fonctionnement maximum [min]:** 15  
**Durée minimum de fonctionnement [s]:** 10  
**Puissance maximale [VA]:** 800  
**Réglage du seuil d'éclairement pour détection de mouvement [lx]:** 3-2000  
**Degré IP:** 44  
**Portée du capteur [m]:** max 6,5

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité  
**Unité par emballage:** 50  
**Unité par carton:** 1  
**Conditionnement :** 50  
**Poids unitaire net [g]:** 100  
**Poids [g]:** 142.6  
**Poids unitaire brut [g]:** 134  
**Longueu carton emballage [cm]:** 8.5  
**Largeur emballage unitaire [cm]:** 6  
**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 8.5  
**Poids carton [kg]:** 7.13

Date of issue: 04.02.2025, 13:16

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 23456 ALER MINI-B/B

---

Détecteur de mouvement PIR

**Largeur carton [cm]:** 35  
**Hauteur carton [cm]:** 20  
**Longueur carton [cm]:** 44  
**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.0308