


25323 BIURO 04-1250-102 bi

Prise de courant française avec protection de contacts

5905339253231



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc
Mode d'installation: slot 45x45
Protection des contacts: oui
Largeur [mm]: 45
Hauteur [mm]: 45
Profondeur de montage: 25
Nombre de prises: 1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 250 AC
Courant nominal [A]: 16
Classe électrique: I
Matériau: ABS
Matériel des embouts d'extrémité de câble : CuZn70
Type de mise à la terre: type e
Type de connexion: Connecteur rapide
Plastique: ABS
Nombre de modules: 2
Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 48
Unité par carton: 48
Conditionnement : 480
Poids unitaire net [g]: 27
Poids [g]: 31.04
Longueu carton emballage [cm]: 4.5
Largeur emballage unitaire [cm]: 4
Hauteur emballage unitaire [cm]: 4.5
Poids carton [kg]: 14.8992
Largeur carton [cm]: 28
Hauteur carton [cm]: 35
Longueur carton [cm]: 51
Volume carton [m³]: 0.04998

25323 BIURO 04-1250-102 bi

Prise de courant française avec protection de contacts