


Plafonnier pour éclairage d'accentuation

5905339263070

IP  
44/20



Les points Kanlux QULES appartiennent aux luminaires les plus demandés avec un indice IP élevé. Ils sont parfaits pour l'installation dans la salle de bains ou dans d'autres pièces à humidité élevée.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** noir

**Utilisation de lampes à protection renforcée:** oui

**Mode d'installation:** à encastrer dans le plafond

**Usage:** intérieur - extérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Produit non recouvrable par un matériau calorifuge:** oui

**Longueur [mm]:** 83

**Largeur [mm]:** 83

**Hauteur [mm]:** 44

**Orifice de montage [mm]:**  $\varnothing 71-74$

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** max 10

**Classe électrique:** II

**Source de lumière:** PAR16

**Source de lumière incluse:** non

**Culot:** GU10

**Plage de températures ambiantes[°C]:** -20÷35

**Matériau du boîtier:** alliage en aluminium

**Type de branchement:** extrémités libres des conducteurs

**Réglage du faisceau du luminaire:** non

**Degré IP:** 44/20

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité par emballage:** 50

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 50

**Poids unitaire net [g]:** 210

**Poids [g]:** 252.2

**Longueur carton emballage [cm]:** 10.5

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 6

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 10.5

**Poids carton [kg]:** 12.61

**Largeur carton [cm]:** 33

**Hauteur carton [cm]:** 24

**Longueur carton [cm]:** 56

**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.044352

Plafonnier pour éclairage d'accentuation

