

26386 TIBERI DRV DALIM700MA

Alimentation LED

5905339263865



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Usage: intérieur

Compatibilité avec un variateur: DALI

Sprawność zasilacza [%]: 83

Longueur [mm]: 160

Largeur [mm]: 66

Hauteur [mm]: 30

L'alimentation dédiée aux luminaires LED [index] : 26380, 26381, 26382, 26383

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Courant nominal [A]: 0,2

Fréquence nominale [Hz]: 50

λ : 0,95

Puissance nominale [W]: 6,3-26,3

Puissance maximale [W]: 26,3

Classe électrique: II

Matériau: matériau plastique

Type de branchement: Connecteur rapide

Type d'alimentation électrique: courant continu

Protection thermique: 110°C

Température maximale Ta [°C]: 50

Tension d'entrée - PRI[V]: 220-240

Tension de sortie - SEC[V]: 9-42

courant de sortie - sec[ma]: 150-700

Degré IP: 20

Tc [°C]: 90

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 60

Unité par carton: 1

Conditionnement : 60

Poids unitaire net [g]: 184

Poids [g]: 219.87

Poids unitaire brut [g]: 210

Longueu carton emballage [cm]: 17

Largeur emballage unitaire [cm]: 8.5

Date of issue: 06.02.2025, 15:23

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

26386 TIBERI DRV DALIM700MA

Alimentation LED

Hauteur emballage unitaire [cm]: 3.5

Poids carton [kg]: 13.1922

Largeur carton [cm]: 37

Hauteur carton [cm]: 23

Longueur carton [cm]: 45

Volume carton [m³]: 0.038295