

26823 SENSQUARE-B/B

Détecteur de mouvement PIR

5905339268235



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: noir
Mode d'installation: mural
Usage: intérieur - extérieur
Micro-intervalle entre les contacts relais: oui
Longueur [mm]: 76
Largeur [mm]: 58
Hauteur [mm]: 110

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Classe électrique: II
Matériau: matériau plastique
Plage de températures ambiantes[°C]: -20+40
Type de détecteur: PIR
Type de branchement: Connecteur rapide
Plage section de câble [mm²]: 0,75÷1,5
Durée de fonctionnement du capteur [seconde-minute]: 10-15
angle de détection du capteur [°]: H360
Durée de fonctionnement maximum [min]: 15
Durée minimum de fonctionnement [s]: 10
Puissance maximale [VA]: 1200
Réglage du seuil d'éclairement pour détection de mouvement [lx]: 3-2000
Degré IP: 54
Portée du capteur [m]: max 6,5

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 50
Unité par carton: 1
Conditionnement : 50
Poids unitaire net [g]: 154
Poids [g]: 212.6
Poids unitaire brut [g]: 202
Longueu carton emballage [cm]: 10
Largeur emballage unitaire [cm]: 7
Hauteur emballage unitaire [cm]: 11.5
Poids carton [kg]: 10.63

Date of issue: 04.02.2025, 10:46

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

26823 SENSQUARE-B/B

Détecteur de mouvement PIR

Largeur carton [cm]: 40.5

Hauteur carton [cm]: 26

Longueur carton [cm]: 52.5

Volume carton [m³]: 0.055283