


31241 DUNO PRO 24W-NW-O

Plafonnier LED

8595665312411



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc
Mode d'installation: mural, saillie
Usage: intérieur - extérieur
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m
Compatibilité avec un variateur: non
Hauteur [mm]: 45
Diamètre [mm]: 280
Teneur en mercure: non
Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 24
Classe électrique: II
Matériau du diffuseur: matériau plastique
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux du luminaire [lm]: 2400
Teinte lumière: blanche
Température de couleur proximale [K]: 4000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6
Indice de rendu des couleurs: 80
Durée de vie [h]: 20000
Nombre de cycles on/off: ≥ 15000
Angle de vision [°]: 120
Efficacité lumineuse [lm/W]: 100
Plage de températures ambiantes [°C]: -20÷40
Matériau du boîtier: matériau plastique
Type de branchement: Connecteur rapide
Plage section de câble [mm²]: 0,5÷1,5
Degré IP: 54

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 12
Conditionnement: 12
Poids unitaire net [g]: 444
Poids [g]: 633.33
Longueur carton emballage [cm]: 29
Largeur emballage unitaire [cm]: 5
Hauteur emballage unitaire [cm]: 29
Poids carton [kg]: 7.59996

31241 DUNO PRO 24W-NW-O

Plafonnier LED

Largeur carton [cm]: 33
Hauteur carton [cm]: 31.5
Longueur carton [cm]: 59.5
Volume carton [m³]: 0.06185

