

## 33819 ONTEC S M2102MATWCLD

Bloc de secours LED

5902052529261



L'éclairage de secours ou d'antipanique est utilisé pour des pièces de type open space pour prévenir la panique. Il permet d'accéder à un endroit balisé par un chemin d'évacuation ainsi que l'évacuation elle-même, selon le pictogramme du luminaire.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** wall mounted, ceiling mounted

**Usage:** intérieur - extérieur

**Source LED:** oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance nominale [W]:** 6.5

**Puissance nominale (LED) [W]:** 4.7

**Classe électrique:** II

**Matériau du diffuseur:** matériau plastique

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux [lm]:** 241

**Flux lumineux [lm] (module éclairage de secours):** 241

**Teinte lumière:** blanc froide

**Température de couleur proximale [K]:** 5000

**Plage de températures ambiantes[°C]:** -15÷40

**Accumulateur (type):** LiFePO4/C

**Accumulateurs (paramètres):** 6,4V 1,5Ah

**Mode de fonctionnement:** secours et veille

**Utilisation:** éclairage anti-panique

**Durée de fonctionnement secours [h]:** 1

**Test automatique:** oui

**Matériau du boîtier:** matériau plastique

**Type de branchement:** Connecteur rapide

**Degré IP:** 65

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité

**Unité par emballage:** 1

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 1

**Poids unitaire net [g]:** 582

**Poids [g]:** 582

**Longueur carton emballage [cm]:** 27.5

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 15

Bloc de secours LED

Hauteur emballage unitaire [cm]: 4

Poids carton [kg]: 0.582

Largeur carton [cm]: 15

Hauteur carton [cm]: 4

Longueur carton [cm]: 27.5

Volume carton [m<sup>3</sup>]: 0.00165

### ACCESSOIRES

33829 OPRAWA DWUSTRONNA OS0



33830 UCHW PODT OS S2 S3 IT  
28985 ZEST POD OR00 B  
33876 ZEST MONT S20 FLAGA



33871 ZEST MONT OS05  
33877 ZEST MONT OS205  
28974 ZEST MON OS010 W