


## 38258 KMCCB-RT-400A-4P-H

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339382580



Wyłącznik kompaktowy z regulacją członu termicznego. Prąd znamionowy 400A - rozmiar obudowy 400A. Zakres regulacji 0,8-0,9-1xIn. Modele z dopiskiem "H" cechuje większa wytrzymałość na prądy zwarciove.

### DANE OGÓLNE:

**Kategoria użytkowania:** A

**Miejsce montażu:** płyta montażowa

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 415 AC

**Prąd znamionowy [A]:** 400

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Rodzaj przyłącza:** kostka przyłączeniowa

**Typ sterowania:** mechaniczne

**Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V]:** 380/400/415

**Stopień IP:** 20

**Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]:** 1000

**Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp [V]:** 8000

**Ilość biegunów:** 3+N

**Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :** 100kA

**Prąd znamionowy wyłączalny zwarciova roboczy Ics :** 75kA

**Zakres regulacji członu termicznego:** regulowane

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 2

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 2

**Masa jednostkowa netto [g]:** 6365

**Gramatura [g]:** 6850

**Waga sztuki brutto [g]:** 6585

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 27.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 21.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 17

**Waga kartonu [kg]:** 13.7

**Szerokość kartonu [cm]:** 30

**Wysokość kartonu [cm]:** 20

**Długość kartonu [cm]:** 44.5

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.0267