

Plafonnier LED

5905339383808



IP
65

HIGH
lumen

EA
SY
Installation



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: mural, saillie

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Détection de mouvement: non

Hauteur [mm]: 55

Diamètre [mm]: 200

Teneur en mercure: non

Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 12

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: PP

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux du luminaire [lm]: 1200 (WW) / 1300 (NW) / 1250 (CW)

Teinte lumière: blanc chaud, blanche, blanc froide

Température de couleur proximale [K]: 3000 / 4000 / 6500

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 30000

Nombre de cycles on/off: ≥30000

Angle de vision [°]: 110

Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷45

Matériau du boîtier: PP

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 0,5÷1,5

Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1

Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5

Degré IP: 65

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 20

Unité par carton: 1


Conditionnement: 20

Poids unitaire net [g]: 344

Poids [g]: 454

38380 BENO ECO 12W CCT O W

Plafonnier LED



Poids unitaire brut [g]: 426

Longueu carton emballage [cm]: 20.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 5.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 20.5

Poids carton [kg]: 9.08

Largeur carton [cm]: 42

Hauteur carton [cm]: 22.5

Longueur carton [cm]: 58

Volume carton [m³]: 0.05481

