

## 38384 BENO ECO 30W CCT O W

Plafonnier LED

5905339383846



IP  
65

HIGH  
lumen

EA  
SY  
Installation



### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** mural, saillie

**Usage:** intérieur - extérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Détection de mouvement:** non

**Hauteur [mm]:** 55

**Diamètre [mm]:** 300

**Teneur en mercure:** non

**Source LED:** oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 30

**Classe électrique:** II

**Matériau du diffuseur:** PP

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux du luminaire [lm]:** 2850 (WW) / 3150 (NW) / 3050 (CW)

**Teinte lumière:** blanc chaud, blanche, blanc froide

**Température de couleur proximale [K]:** 3000 / 4000 / 6500

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** ≤6

**Indice de rendu des couleurs:** 80

**Durée de vie [h]:** 30000

**Nombre de cycles on/off:** ≥30000

**Angle de vision [°]:** 110

**Plage de températures ambiantes[°C]:** -20÷45

**Matériau du boîtier:** PP

**Type de branchement:** Connecteur rapide

**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** 0,5÷1,5

**Temps de préchauffage de la lampe [s]:** ≤1

**Temps d'allumage de la lampe [s]:** ≤0,5

**Degré IP:** 65

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité

**Unité par emballage:** 10

**Unité par carton:** 1


**Conditionnement:** 10

**Poids unitaire net [g]:** 692

**Poids [g]:** 897

## 38384 BENO ECO 30W CCT O W

Plafonnier LED



**Poids unitaire brut [g]: 844**

**Longueu carton emballage [cm]: 30.5**

**Largeur emballage unitaire [cm]: 6**

**Hauteur emballage unitaire [cm]: 30.5**

**Poids carton [kg]: 8.97**

**Largeur carton [cm]: 32**

**Hauteur carton [cm]: 32**

**Longueur carton [cm]: 62**

**Volume carton [m³]: 0.063488**

