

Plafonnier LED

5905339383860



IP
65

HIGH
lumen

EA
SY
Installation



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc
Mode d'installation: mural, saillie
Usage: intérieur - extérieur
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m
Compatibilité avec un variateur: non
Détection de mouvement: non
Hauteur [mm]: 55
Diamètre [mm]: 400
Teneur en mercure: non
Source LED: oui


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 40
Classe électrique: II
Matériau du diffuseur: PP
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux du luminaire [lm]: 4050 (WW) / 4600 (NW) / 4450 (CW)
Teinte lumière: blanc chaud, blanche, blanc froide
Température de couleur proximale [K]: 3000 / 4000 / 6500
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6
Indice de rendu des couleurs: 80
Durée de vie [h]: 30000
Nombre de cycles on/off: ≥30000
Angle de vision [°]: 110
Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷45
Matériau du boîtier: PP
Type de branchement: Connecteur rapide
Plage section de câble [mm²]: 0,5÷1,5
Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1
Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5
Degré IP: 65

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 10
Unité par carton: 1
Conditionnement: 10
Poids unitaire net [g]: 1026
Poids [g]: 1339

Plafonnier LED



Poids unitaire brut [g]: 1262

Longueu carton emballage [cm]: 40.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 6

Hauteur emballage unitaire [cm]: 40.5

Poids carton [kg]: 13.39

Largeur carton [cm]: 42

Hauteur carton [cm]: 42.5

Longueur carton [cm]: 62

Volume carton [m³]: 0.11067

