


38516 KMCCB-RT-125A-4P

Disjoncteur compact MCCB

5905339385161



DONNÉES GÉNÉRALES:

Catégorie d'utilisation: A

Mode d'installation: plaque de fixation

Longueur [mm]: 100

Largeur [mm]: 82

Hauteur [mm]: 133

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 230/415 AC

Courant nominal [A]: 125

Fréquence nominale [Hz]: 50

Type de branchement: Connecteur de raccordement

Type de commande: mechaniczne

Tension nominale de commutation U_e [V]: 380/415; 220/230

Degré IP: 20

Tension d'isolement nominale U_i [V]: 800

Tension nominale de tenue au choc U_{imp} [V]: 8000

Nombre de pôles: 3+N

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa I_{cu} :
25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy I_{cs} : 18kA
(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

Zakres regulacji członu termicznego: regulowane

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 16

Unité par carton: 1

Conditionnement: 16

Poids unitaire net [g]: 1134

Poids [g]: 1215

Poids unitaire brut [g]: 1184

Longueu carton emballage [cm]: 14

Largeur emballage unitaire [cm]: 11

Hauteur emballage unitaire [cm]: 9

Poids carton [kg]: 19.44

Largeur carton [cm]: 31

Hauteur carton [cm]: 20.5

Longueur carton [cm]: 46

Volume carton [m³]: 0.029233