


38517 KMCCB-RT-160A-4P

Disjoncteur compact MCCB

5905339385178



DONNÉES GÉNÉRALES:

Catégorie d'utilisation: A

Mode d'installation: plaque de fixation

Longueur [mm]: 142

Largeur [mm]: 98

Hauteur [mm]: 165

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 230/415 AC

Courant nominal [A]: 160

Fréquence nominale [Hz]: 50

Type de branchement: Connecteur de raccordement

Type de commande: mechaniczne

Tension nominale de commutation U_e [V]: 380/415; 220/230

Degré IP: 20

Tension d'isolement nominale U_i [V]: 1000

Tension nominale de tenue au choc U_{imp} [V]: 8000

Nombre de pôles: 3+N

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa I_{cu} :
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy I_{cs} : 25kA
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Zakres regulacji członu termicznego: regulowane

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 8

Unité par carton: 1

Conditionnement: 8

Poids unitaire net [g]: 2116

Poids [g]: 2251.25

Poids unitaire brut [g]: 2186

Longueu carton emballage [cm]: 17.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 15

Hauteur emballage unitaire [cm]: 11

Poids carton [kg]: 18.01

Largeur carton [cm]: 33.5

Hauteur carton [cm]: 24

Longueur carton [cm]: 36.5

Volume carton [m³]: 0.029346