

Akcesorium naświetlacza

5905339386021



Naświetlacz modułowy Kanlux STADER umożliwia łączenie od 1 do 4 modułów, tym samym oferując moc od 200W (30 000 lm) do 800W (120 000 lm). Moduł oprawy składa się z: obudowy, modułu LED, zasilacza, układu soczewek i kabli do podłączenia/ łączenia kolejnych modułów. Skuteczność świetlna naświetlacza to 150 lm/W, odporność na wnikanie ciał stałych i wody IP66, a odporność na uszkodzenia mechaniczne IK10. Regulowany uchwyt pozwala precyzyjnie ustawić kąt świecenia oprawy. Obudowa to odlew aluminium z dyfuzorem PC, a dostępna temperatura barwowa to 4000K. Długość kabli przyłączeniowych (podłączenie lub połączenie z kolejnym modułem) wynosi ≥ 20 cm. Gwarancja: 5 lat.

DANE OGÓLNE:

Kolor: szary

DANE TECHNICZNE:

Materiał: stop aluminium

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: komplet

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 270

Gramatura [g]: 279

Waga sztuki brutto [g]: 274

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 16

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 2

Waga kartonu [kg]: 13.95

Szerokość kartonu [cm]: 20

Wysokość kartonu [cm]: 12

Długość kartonu [cm]: 41

Objętość kartonu [m³]: 0.00984